

Declaração de Capacidade de Infraestrutura - S20

Fluxo Máximo de passageiros por hora

Período	Embarque		Desembarque	
	Doméstico	Internacional	Doméstico	Internacional
Das 00h00 até às 23h59	2300	1100	3400	600

Pontes de Embarques	Doméstico		Categoria		Quantidade	
	Pátio 4		Cat C3		7	
	Pátio 5		Cat C3		6	
	Internacional		Categoria		Quantidade	
	Pátio 6		Cat C3		4	
Pátio 6		Cat F		2		

Capacidade Pátio

Pátio	Capacidade (#posições)	Códigos de Aeronaves								Classificação
		A	B	C1	C2	C3	D	E	F	
Pátio 1 (T)	5			5						AVG
	19			1	5	13				Mix de Aeronaves
Pátio 2 (R)	19			1	5	12	1			Mix de Aeronaves
	17			1	5	8	1	2		Mix de Aeronaves
Pátio 3 (M)	16					16				Mix de Aeronaves
	8							8		Mix de Aeronaves
Pátio 4 (N)	4								4	Mix de Aeronaves
	14					14				Mix de Aeronaves
Pátio 5 (P)	13					13				Mix de Aeronaves
	9					6		3		Mix de Aeronaves
Pátio 6 (Q)	8					8				Mix de Aeronaves
	4								4	Mix de Aeronaves
Pátio AVG	3	3								AVG

Categoria	Envergadura	
A	---	< 14,99m
B	> 15m	< 23,99m
C1	> 24m	< 27,10m
C2	> 27.11m	< 28.89m
C3	> 28.90m	< 35,99m
D	> 36m	< 51,99m
E	> 52m	< 64,99m
F	> 65m	< 80m

Capacidade de Pista

Regra de Desbalanceamento das Operações no Aeroporto de Viracopos
Parecer Técnico: Ofício nº 43/OACP/1509 de 26 agosto 2019

SBKP	R60 - Mov/60min		R15 - Mov/15min		R05 - Mov/05min	
	Capacidade	Alocação	Capacidade	Alocação	Capacidade	Alocação
	37	24	10	6	5	5

A coluna "Alocação" define o limite de operações de pouso ou decolagem, a critério do aeroporto, permitido dentro dos intervalos **R60**, **R15** e **R5**. A soma do valor de alocação praticado para o **R5** durante um intervalo de tempo de **15** minutos não pode ultrapassar o valor de alocação previsto para o **R15**. Da mesma forma, a soma do valor de alocação praticado para o **R15** durante um intervalo de tempo de **60** minutos não pode ultrapassar o valor de alocação previsto para o **R60**.